

ЛУКОЙЛ ПРОМЫВОЧНОЕ МАСЛО

Минеральное масло с композицией высокоэффективных моющих присадок. Применяемые присадки обеспечивают высокие моющие, антикоррозионные и противоизносные свойства.

Преимущества

- Быстро и эффективно очищает и удаляет отложения с деталей системы смазки двигателя;
- существенно снижает вероятность перегрева;
- уменьшает износ трущихся деталей двигателя;
- регулярная промывка масляной системы значительно продлевает срок службы двигателя.

Область применения

Предназначено для промывки систем смазки автомобильных двигателей без их разборки при смене моторного масла. Быстро и эффективно очищает систему смазки двигателя от отложений.

Способ применения:

Рекомендуется прогреть двигатель (20-30 минут на холостом ходу), слить старое масло и залить **ЛУКОЙЛ ПРОМЫВОЧНОЕ** в объеме, необходимом для заполнения масляной системы автомобиля. Запустить двигатель на холостых оборотах (без форсирования) на 10-20 минут, слить промывочное масло, заменить масляный фильтр и залить свежее масло.

Одобрено:

ОАО «АВТОВАЗ»

Типичные показатели:

| НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | ЛУКОЙЛ ПРОМЫВОЧНОЕ |
|--|--------------------|
| Вязкость кинематическая, мм ² /с при 100°С | 8,0-10,0 |
| Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С | 160 |
| Температура застывания, °С, не выше | минус 15 |

Показатели физико-химических свойств являются типичными и могут изменяться в соответствии с требованиями СТО «ЛЛК-Интернешнл».